



Република Србија

ГРАДСКА УПРАВА

ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и

грађевинске послове

Број ROP-PZR-21885-LOC-1/2025

(04-350-463/2025)

Датум: 25.09.2025. године

П о ж а р е в а ц

Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца, поступајући по захтеву **Живковић Петра из Пожаревца, ул. Краљевића Марка бр. 4**, који је по пуномоћју поднет преко пуномоћника Слободана Павловића из Пожаревца, ул. Невесињска бр. 46, за издавање локацијских услова за потребе реконструкције и доградње стамбеног објекта (објекат број 2) на к.п.бр. 1996 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Невесињска бр. 12/А, на основу члана 53а, 54.- 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), чл. 2. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 87/2023), чл. 11. и 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", број 96/2023), и Плана генералне регулације „Пожаревац 1” („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 11/2020), издаје:

#### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу број 1996 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Невесињска бр. 12/А, укупне површине 789m<sup>2</sup>, за потребе реконструкције и доградње стамбеног објекта (објекат број 2), спратности П+0 (приземље), БРГП површине 68,00m<sup>2</sup>, бруто површине 68,00m<sup>2</sup> и нето површине 53,49 m<sup>2</sup> (категорије А, класификационе ознаке 111011).

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:

Катастарска парцела бр. 1996 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Невесињска бр. 12/А, приближно правилног правоугаоног облика, укупне површине 789 m<sup>2</sup>, са јужне стране остварује директан приступ јавној саобраћајној површини – улици Невесињској и представља формирану грађевинску парцелу. Грађевинска парцела има облик који омогућава изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима струке и важећим техничким прописима.

На основу приложеног Катастарско - топографског плана на предметној катастарској парцели бр. 1996 К.О. Пожаревац, евидентирани су изграђени објекти, и то: објекат бр. 1 – стамбени објекат спратности П+0, површине 123m<sup>2</sup>, објекат бр. 2 – стамбени објекат спратности П+0, површине 64m<sup>2</sup> (који се реконструише и дограђује), објекат бр. 3 – помоћни објекат спратности П+0, површине 67m<sup>2</sup> и објекат бр. 4 – помоћни објекат спратности П+0, површине 35m<sup>2</sup>.

### **ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА:**

Предметна локација, коју чини катастарска парцела бр. 1996 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Невесињска бр. 12/А, налази се у оквиру грађевинског подручја градског насеља Пожаревац, у зони изван централне градске зоне у блоку 1.14.

### **УРБАНИСТИЧКИ И РЕГУЛАЦИОНИ ПАРАМЕТРИ:**

За предметну локацију важе посебна правила грађења за становање ниске спратности изван централне градске зоне:

*Услови за формирање грађевинске парцеле:*

- минимална површина парцеле је 300 m<sup>2</sup>; изузетно, површина парцеле на којој је већ изграђен објекат може бити 10% мања од прописаног минимума;
- максимална површина парцеле је 1.500 m<sup>2</sup>;
- најмања ширина фронта парцеле је 12 m; изузетно, за објекте у низу, најмања ширина фронта парцеле је 10 m.

*Највећи дозвољени индекс заузетости (Из):*

- 35%,
- изузетно 40%, за објекте на углу. Овај индекс заузетости рачуна се само за најмању дозвољену површину парцеле, а за разлику до стварне величине парцеле рачуна се основни индекс заузетости.

*Највећа дозвољена висина објекта:*

- 8,5 m;
- оријентациона спратност је П+1(+Пс);
- на објектима са равним кровом дозвољена је изградња повученог спрата. Фасада повученог спрата мора бити повучена од грађевинске линије, односно, уличне фасаде објекта, најмање 2 m. Кота венца повученог спрата може бити највише 3 m виша од коте венца уличне фасаде.

*Положај објекта у односу на регулацију:*

- одређен је грађевинским линијама, у складу са преовлађујућим положајем постојећих зграда;
- грађевински испади на објекту (еркери, балкони, надстрешнице и сл.) не могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m;

*Растојања објекта од бочних граница парцеле:\**

- најмање 1/4 висине објекта, али не мање од 2 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.), уз услов поштовања растојања између суседних објеката;
- по правилу, зграде се постављају као слободностојеће;
- највећа дозвољена дужина уличне фасаде објекта је 20 m;
- дозвољена је изградња двојних зграда (једнострано бочно узиданих);
- изузетно, дозвољена је изградња зграда у низу, уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Објекти у низу су обострано бочно узидани, сем првог и последњег који су узидани само с једне стране. Низ чине најмање три објекта.

*Растојања објекта од задње границе парцеле:\**

- најмање 1/2 висине објекта, али не мање од 5 m (растојање се односи и на грађевинске испаде, попут еркера, балкона, надстрешница и сл.);
- изузетно, када је дубина парцеле мања од 20 m, најмање растојање објекта од задње границе парцеле износи 2/3 висине објекта, али не мање од 6 m;
- објекти који се налазе на углу улица или излазе на две паралелне улице немају задњу границу парцеле, већ се све њихове границе које нису на регулацији третирају као бочне.

*Заштита суседних објеката:\**

- међусобна бочна удаљеност објеката на суседним грађевинским парцелама је најмање 4 m, али не мање од 1/2 висине вишег објекта. За одређивање овог растојања меродавна је висина бочне фасаде објекта, окренуте ка суседу. Изузетно, уколико постојећи објекат на суседној парцели има висину већу од највеће дозвољене овим планом, као референтна висина узима се највећа дозвољена висина;
- није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према суседним објектима, који су на растојању мањем од 4 m;
- није дозвољено пројектовање отвора стамбених просторија према бочним границама парцеле на растојању мањем од 2,5 m;
- отвори помоћних просторија могу бити и на мањем растојању, али не мање од 2 m. У том случају морају имати парапет висине најмање 180 m и морају имати нетранспарентну испуну;
- објекти у низу морају имати исту дубину (задњу фасаду у истој равни), најмање у дужини од 1,5 m од бочне границе парцеле, изузев када постојећи објекти имају дубину већу од планом дозвољене, која је обавезујућа за нове објекте.

*Кота приземља:*

- кота приземља не сме бити нижа од нулте коте;
- изузетно, на стрмом терену са падом од улице наниже, када се грађевинска и регулациона линија не поклапају, кота приземља може бити нижа од нулте коте, највише 1 m, али не нижа од коте терена уз објекат;
- кота приземља може бити максимално 1 m изнад нулте коте, изузетно 1,5 m, када се грађевинска линија поклапа са регулационом.

#### *Услови за зелене и слободне површине:*

- минимални проценат зелених незастртих површина у директном контакту са тлом на парцели 45%;
- није дозвољено попличавање предбашта у проценту већем од 40%;
- на свакој грађевинској парцели чија је предбашта ширине најмање 5 m, обавезна је садња најмање једне дрворедне саднице, уколико не постоји дрворед у регулацији јавне саобраћајнице; обавезна је садња најмање једног стабла лишћара у задњем дворишту;
- за уређење зелених и слободних површина важе иста општа правила као за јавне зелене и слободне површине

#### *Услови за изградњу помоћних објеката:*

- дозвољена је изградња помоћних објеката у функцији становања (гаража, баштенска кућица и сл), уз услов да се налазе у задњем дворишту и да не угрожавају друге објекте на парцели и на суседним парцелама;
- дозвољено је подизање сеника и мањих надстрешница за паркинг места, такође у задњем дворишту;
- помоћни објекти могу бити искључиво приземни;
- висина венца помоћног објекта је највише 3 m, према границама парцеле;
- помоћни објекти могу се градити на растојању не мањем од 1 m од бочних и задњих граница парцеле. Изузетно, уз сагласност суседа, помоћни објекти могу се градити на граници парцеле.

#### *Услови за оградавање:*

- ограда на регулационој линији може бити висока највише 1,4 m и може бити делимично или потпуно транспарентна или „жива“ ограда. Уколико ограда има зидану соклу, сокла не сме бити виша од 0,5 m;
- изузетно, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, зидана сокла може бити висине до 1 m;
- бочне и задња стране парцеле могу се оградити живом оградом, транспарентном оградом до висине максимално 1,8 m или комбинацијом зидане и транспарентне ограде с тим што висина зиданог дела не сме да пређе 0,9 m.

#### *Остали услови:*

- дозвољене су највише 4 стамбене јединице по објекту.

\* изузетно, мања растојања, као и планирање објекта на заједничкој међи са калканским зидом, условљена постојећим стањем изграђености на суседним парцелама, обликом парцеле и

морфологијом терена, могу се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта, који мора садржати анализу утицаја на директно осунчање суседних парцела и објеката, уз сагласност суседа

### **ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА:**

На к.п.бр. 1996 К.О. Пожаревац, у Пожаревцу, Невесињска бр. 12/А, могуће је планирати реконструкцију и доградњу постојећег стамбеног објекта (објекат број 2), спратности П+0 (приземље), (катеорије А, класификационе ознаке 111011), постојеће БРГП и бруто површине 64,00m<sup>2</sup> на новопланирану БРГП и бруто површину од 68,00m<sup>2</sup>, постојеће нето површине 50,22m<sup>2</sup> на новопланирану нето површину 53,49m<sup>2</sup>, постојећих димензија основе приземља 15,39 m x 4,55 m које се задржавају, а у свему према Идејном решењу урађеном од стране П.Д. “СТУДИО ПАВЛОВИЋ“ из Пожаревца, ул. Невесињска 46, број техничке документације ИДР – 02-02/25 од фебруара 2025. године, за које је главни пројектант Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова.

У предметном објекту неопходно је планирати све садржаје и инсталације потребне за несметано функционисање објекта. Објекат мора бити грађен од квалитетног материјала у складу са стандардима, нормативима и прописима везаним за ову врсту објеката. Објекат мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

### **- урбанистички параметри:**

Изградњом предметног објекта, постиже се индекс заузетости на парцели од 37,14%.

### **- положај објекта градње и његова регулација:**

Регулациона линија се поклапа са границом парцеле према к.п.бр. 2076 К.О. Пожаревац – Ул. Невесињска, која тангира предметну парцелу са јужне стране.

Грађевинска линија се задржава у складу са постојећим објектом.

Према бочној граници парцеле, на западу објекат задржава постојеће растојање према к.п.бр. 1999/1 К.О. Пожаревац.

Према бочној граници парцеле на истоку, објекат задржава постојеће растојање према к.п.бр. 1994 К.О. Пожаревац.

Према задњој граници парцеле на западу, објекат задржава постојеће растојање према к.п.бр. 1997 К.О. Пожаревац.

### **- нивелациони услови:**

Кота пода приземља објекта стамбене зграде са једним станом – породичне куће је +0,00m (апсолутна кота +78,83мнв) у односу на коту терена (апсолутна кота терена је +79,13мнв). Објекат пројектовати тако да максимална висина објекта износи +4,40m (апсолутна кота +83,83мнв). Кота венца објекта износи 2,80m (апсолутна кота +82,23мнв).

**Кров објекта решити тако да одводњавањем кровних равни не буду угрожене суседне парцеле, нити објекти на њима.**

**Комплетну површину грађевинске парцеле нивелисати тако да површинске воде не угрожавају објекат у функцији као ни објекте ни садржаје у оквиру парцеле и на суседним парцелама и просторима.**

**- саобраћајни токови:**

Свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. Приступ се по правилу остварује непосредно, целом ширином фронта парцеле. За паркирање возила корисника простора у оквиру грађевинске парцеле, мора се обезбедити паркинг место на предметној грађевинској парцели. Није дозвољено паркирање возила у простору између грађевинске и регулационе линије, изузев за објекте становања ниске спратности изван централне градске зоне, где је дозвољено највише једно паркинг место у том простору. Није дозвољена промена намена гаража и гаражних места. При дефинисању површина потребних за стационирање возила за новопланиране објекте прописују се за намену становања, најмање једно паркинг место на један стан. Минимално стандардно место за управно паркирања путничких возила је 4,80 x 2,30 m, али се предлаже формирање већих паркинг места (5,0 x 2,5 m), имајући у виду димензије савремених аутомобила. Минимално место за подужно паркирање аутомобила износи 5,5 x 2,0 m.

**- уређење терена и зеленило:**

Грађевинску парцелу озеленити на адекватан начин у складу са наменом простора, тако да зелене површине чине минимум 45% простора парцеле, а све у складу са условима датим у делу посебна правила грађења за становање ниске спратности изван централне градске зоне. Ситуационо-нивелационим планом, који је саставни део извода из пројекта, приказати уређење терена око објекта, односно дефинисати слободне и зелене површине.

**-правила за ограђивање:**

Све грађевинске парцеле на површинама осталих намена, морају бити ограђене. Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује. Изузетно, када постоји писана сагласност суседа, могу се постављати на међу суседних грађевинских парцела. Ограда објекта на углу двеју улица, својом висином и материјализацијом не сме да угрожава прегледност раскрснице. Капије на регулационој линији не смеју се отворати на споља, ван регулационе линије. Висина капије не сме бити већа од висине ограде. За сваку грађевинску парцелу дозвољава се постављање само једне колске капије. Уколико је растојање између грађевинске и регулационе линије мање од 3 m, грађевинска линија представља и линију на коју се поставља ограда. За такве ограде важе иста правила као за ограде на регулационој линији. Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцеле). Није дозвољена изградња потпорних зидова, виших од највеће дозвољене висине ограде, на граници парцеле. Уколико је неопходно извршити нивелацију и каскадирање терена уз примену потпорних конструкција виших од највеће дозвољене висине ограде, за њих важе правила о растојању од суседних парцела и објеката иста као за саме објекте.

## **УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ:**

- 1. Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пожаревац, број 03-6050/2 од 19.09.2025. године;**
- 2. Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Пожаревац ул. Јована Шербановића бр. 17, Пожаревац, број 20700-D.11.02-327419-UPP-25 од 21.08.2025. године;**
- 3. Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, ул. Воје Дулића бр. 28, број 2908 од 08.08.2025. године.**

**Инвеститор је дужан да се у свему придржава техничких услова издатих од стране ималаца јавних овлашћења.**

**Поменути пројекат није прописан Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр. 114/08).**

## **ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ:**

**- сеизмички услови:** Применити одредбе из Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СРЈ“ број 31/81, 49/82, 2/88 и 52/90).

**- мере енергетске ефикасности:** Објекат пројектовати у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр.69/2012).

**Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.**

## **ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИБАВЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА:**

- Идејно решење урађено од стране П.Д. “СТУДИО ПАВЛОВИЋ“ из Пожаревца, ул. Невесињска 46, број техничке документације ИДР – 02-02/25 од фебруара 2025. године, за које је главни пројектант Слободан Павловић, дипл.инж.грађ. са лиценцом број 310 2442 03, које је саставни део локацијских услова;
- Копија катастарског плана за к.п.бр. 1996 К.О. Пожаревац, издата од стране Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Пожаревац, бр. 952-04-030-15648/2025 од 06.08.2025. године;
- Копија катастарског плана водова за к.п.бр. 1996 К.О. Пожаревац, издато од стране Републичког геодетског завода – Одељење за катастар водова Крагујевац, бр. 956-304-19794/2025 од 05.08.2025. године;

- Катастарско - топографски план к.п.бр. 1996 К.О. Пожаревац, урађен од стране геодетске радње „Гео-Стиг“ из Пожареваца из марта 2025. године;
- Сагласност сувласника оверена од стране Јавног бележника под бројем УОП-I:4780-2025 од 26.08.2025. године;
- Технички услови издати од стране ЈКП „Водовод и канализација“, ул. Моше Пијаде бр. 2, Пожаревац, број 03-6050/2 од 19.09.2025. године;
- Технички услови издати од стране „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Пожаревац ул. Јована Шербановића бр. 17, Пожаревац, број 20700-D.11.02-327419-UPP-25 од 21.08.2025. године;
- Технички услови издати од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац, ул. Воје Дулића бр. 28, број 2908 од 08.08.2025. године;
- Пуномоћје од фебруара 2025. године;
- Докази о уплати такси ЛАТ, РАТ и за ЦЕОП.

## **НАПОМЕНА:**

Локацијски услови нису основ за отпочињање радова на изградњи објекта, већ је документ на основу кога се израђује потребна техничка документација – пројекат за грађевинску дозволу, на основу кога се издаје грађевинска дозвола, сходно члану 135. Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС“, бр. 96/2023).

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је дужан да приложи:

- пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације;
- доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено Законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
- сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
- доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнаде за Централну евиденцију;
- друге доказе утврђене локацијским условима.

**Обавеза одговорног пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу мора бити урађен у складу са правилима грађења и свим осталим условима садржаним у локацијским условима.**

**Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима.**

## **ПРАВНА ПОУКА:**

На издате локацијске услове подносилац захтева може изјавити приговор Градском већу Града Пожаревца, у року од 3 дана од дана њиховог достављања, преко овог Одељења.

**ДОСТАВИТИ:**

- подносиоцу захтева
- Архиви Градске управе Града Пожаревца

Обрађивач

Ана Мишић, дипл.инж.арх.

Шеф Одсека за обједињену процедуру

Иван Манојловић, дипл.инж.арх.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Војислав Пајић, дипл.инж.арх.